

ポータブルデジタル気圧計 PTB330TS オーダーフォーム

PTB330デジタル気圧計およびMI70指示計の選定明細の仕様を選んでください。
オプションでHMP155湿度温度プローブを必要とされる場合は、仕様を選定してください。

j1

PTB330TS用PTB330デジタル気圧計

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	気圧変換器	PTB330	A	0	A	A	H		F		B	5		0	1
1	精度	クラス A	A												
2	ディスプレイ	なし		0	A										
4	出力信号	RS-232のみ(アナログ出力なし)			A										
5	気圧測定範囲	500~1100 hPa				H									
6	モジュール2	なし					A								
		気圧モジュール			500...1100 hPa		H								
7	モジュール3	なし						A							
		気圧モジュール			500...1100 hPa			H							
8	接続コネクタ	8ピンMI12コネクタ							F						
9	圧力フィッティング	内径1/8インチチューブ用、内蔵モジュール1個								E					
		内径1/8インチチューブ用、内蔵モジュール2個								F					
		内径1/8インチチューブ用、内蔵モジュール3個								G	B	5			
12	校正	ISO9001適合校正/契約校正なし											A		
		PTB330TS用特別校正											X	0	
14	取扱説明書	PTB330TS取扱説明書(英語)													1

PTB330TS用MI70指示計

項目		1	2	3	
	指示計		MI70	J	4
1	電源	ACアダプター		J	4
3	アクセサリ	なし			0
		MI70LINKソフトウェア+RS232Cケーブル	(MI70LINK)		1
		MI70LINKソフトウェア+USBケーブル	(219687)		4

オプション:

PTB330TS用湿度温度プローブHMP155

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	湿度温度プローブ	HMP155	E	1	A	A		A		A	0		1	C	4	A
1	プローブタイプ	RS485シリアル出力	E													
2	出力信号	RS485シリアル出力		1												
3	アナログ出力Ch1	なし			A											
4	アナログ出力Ch2	なし				A										
5	単位	°C(摂氏)				1										
		°F(華氏)				2										
6	湿度センサタイプ	HUMICAP180R					1									
		HUMICAP180RC					2									
7	加温オプション	なし						A								
8	ケミカルパージ	なし							0							
		MI70Iによる手動パージ							4	A	0					
11	追加温度センサ	なし										A				
		あり(2mケーブル)										B				
12	校正	室温において実施											1			
13	PC用アクセサリ	MI70接続ケーブル												C	4	A