VAISALA

2019

気圧温度変換器 PTU30T オーダーフォーム

項目				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	気圧、温度のみタイプ		**PTU300**	**T**			**0**								**1**						**0**	**A**	**0**			**A**
1	**変換器**	**PTU30T**		T																						
2	気圧	500...1100 hPa	クラス A モジュール×1個		1																					
		500...1100 hPa	クラス B モジュール×1個		2																					
		500...1100 hPa	クラス A モジュール×2個		3																					
		500...1100 hPa	クラス B モジュール×2個		4																					
		50...1100 hPa	クラス B モジュール×1個		5																					
		50...1100 hPa	クラス B モジュール×2個		6																					
3	温度プローブケーブル長	2m				H																				
		5m				J																				
		10m				K	0																			
5	ディスプレイ	なし						0																		
		あり（キーパッドにより設定変更可能）						1																		
6	電源供給	DC電源用絶縁タイプ（10... 35VDC）							B																	
		AC電源用ユニット （100... 240VAC）							C																	
7	出力信号	RS232Cのみ（気圧センサモジュール×2個の場合はアナログ出力なし）								0																
		RS232C + アナログ出力 3チャンネル(Ch1, Ch2, Ch	4... 20 mA ※※							1																
		RS232C + アナログ出力 3チャンネル(Ch1, Ch2, Ch	0... 20 mA ※※							2																
		RS232C + アナログ出力 3チャンネル(Ch1, Ch2, Ch	0... 1 V ※※							3																
		RS232C + アナログ出力 3チャンネル(Ch1, Ch2, Ch	0... 5 V ※※							4																
		RS232C + アナログ出力 3チャンネル(Ch1, Ch2, Ch	0... 10 V ※※							5																
	アナログ出力項目	アナログ出力なし									A	A	A													
	(Ch1, Ch2, Ch3)※	温度（T）	(下記温度出力範囲の項目参照)								C	C														
		気圧（P）	(範囲：上記気圧の項目より選択)										P													
	特別設定項目		項目 Ch3:																							
			範囲 Ch3:										X													
8			**Ch 1**																							
9			**Ch 2**																							
10			**Ch 3（気圧専用）**																							
11	温度出力範囲	アナログ出力なし　注）温度出力不要の場合はA を選択												A												
		-40...+60 °C												B												
		-20...+60 °C												F												
		0...+60 °C												K												
		特別設定:												X	1											
13	単位	℃（摂氏）														A										
		℉（華氏）														B										
14	モジュール	なし（気圧センサモジュール×2個、もしくはアナログ出力付きの場合は追加モジュールなし）															0									
		リレー出力															1									
		RS485 インターフェース															2									
		LANインターフェイス（RJ45 2mケーブル付き）															4									
15	ケーブルブッシング	ケーブルグランド M20*1.5																A								
	注）AC電源は	コンジットフィッティング NPT1/2"																B								
	8ピンコネクターと	8ピンコネクター（5mケーブル付）																C								
	D9アダプターを選択不可	8ピンコネクター（ネジ端子付）																D								
		D9アダプター	RS232C, RS485, DC電源にのみ使用可															E								
16	圧力フィッティング	内径1/8インチチューブ用																	1							
		クイックコネクター																	2							
17	変換器取付け用オプション	なし																		A						
		壁面取り付け用プレート	***(214829)***																	B						
		ポール取り付け用キット	***(215108)***																	C						
		レインシールド付きポール取り付け用キット	***(215109)***																	D						
		DINレール取り付け用キット	***(215094)***																	E	0	A	0			
21	取扱説明書	なし																						A		
		英語	英語または日本語、いずれか1部のみ無償、																					B		
		日本語	いずれも追加1部毎に¥3,000となります																					J		
22	PC用アクセサリー	なし																							0	
		サービスポート用RS232ケーブル※※※	***（19446ZZ）***																						1	
		サービスポート用RS232ケーブル※※※ + MI70LINKソフトウエア	***（215005）***																						2	
		サービスポート用USBケーブル※※※ + MI70LINKソフトウエア	***（219916）***																						4	
23	**校正**	**ISO9001 適合校正 (英文校正証明書付)**																								A

※ただしアナログ出力ありを選択の場合、気圧（P）はCh3を選択の事
※※アナログ出力の気圧精度は、項目2：気圧のクラスA/Bに関わらず、PTU300シリーズ製品カタログ、技術情報の「アナログ出力」に記載の精度となります。
※※※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。