

ワイヤレスデータロガー RFL100

項目				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
データロガー				RFL100															
1	プローブ	プローブ x 1		1			N	0			J				N			0	
		プローブ x 2		2															
2	プローブ1 プローブタイプと校正	湿度3点 (HMP115)	プラスチック																
		湿度3点、温度3点 (HMP115)	プラスチック																
		温度3点 (HMP115T)	プラスチック																
		湿度3点 (HMP110)	ステンレス																
		温度1点 (HMP110T)	ステンレス																
		温度5点 (TMP115、0.5m)	ステンレスヘッド、プラスチックボディ																
		温度5点 (TMP115、3m)	ステンレスヘッド、プラスチックボディ																
		温度6点 (TMP115、3m)	ステンレスヘッド、プラスチックボディ																
3	プローブ2 プローブタイプと校正	なし																	
		温度3点 (HMP115T)	プラスチック																
		温度1点 (HMP110T)	ステンレス																
		温度5点 (TMP115、0.5m)	ステンレスヘッド、プラスチックボディ																
		温度5点 (TMP115、3m)	ステンレスヘッド、プラスチックボディ																
		温度6点 (TMP115、3m)	ステンレスヘッド、プラスチックボディ																
6	センサ保護 プローブ1	なし	TMP115用																
		プラスチックグリッドフィルター	HMP115/HMP115T用																
		メンブレンフィルター	HMP115/HMP115T用																
		PTFEフィルター	HMP115/HMP115T用																
		プラスチックグリッドフィルター	HMP110/HMP110T用																
		フィルタ付きプラスチックグリッド	HMP110/HMP110T用																
		ステンレス焼結フィルター	HMP110/HMP110T用																
		焼結PTFEフィルター	HMP110/HMP110T用																
7	センサ保護 プローブ2	なし	TMP115																
		プラスチックグリッドフィルター	HMP115/HMP115T用																
		メンブレンフィルター	HMP115/HMP115T用																
		PTFEフィルター	HMP115/HMP115T用																
		プラスチックグリッドフィルター	HMP110/HMP110T用																
		フィルタ付きプラスチックグリッド	HMP110/HMP110T用																
		ステンレス焼結フィルター	HMP110/HMP110T用																
		焼結PTFEフィルター	HMP110/HMP110T用																
8	日本の無線周波数	920MHz									J								
9	バッテリータイプ	アルカリ電池/ 1.5 V AA size (標準)										1							
		リチウム電池/ 1.5 V AA size										2							
10	ロガー取付けキット	取り付けブラケット											A						
		磁気取り付けブラケット											B						
11	プローブ延長ケーブル	なし													0				
		3m													1				
		10m													2				
		3mフラットケーブル (ドアシールを通しての設置用)													3				
		3m ケーブル+3mフラットケーブル													4				
		10mケーブル+3mフラットケーブル													5				
		3m ケーブル+3mフラットケーブル x 2													6				
		10m ケーブル+3mフラットケーブル x 2													7	N			
13	熱緩衝ブロック	なし														0			
		プローブ用熱緩衝ブロック x 1														1			
		プローブ用熱緩衝ブロック x 2														2			
14	クイックガイド	なし															N		
		多言語															A	0	

VaiNet ワイヤレスアクセスポイント AP10

品名	注文コード	備考	
VaiNet ワイヤレスアクセスポイント	AP10J	920MHz	