

ワイヤレス温度データロガー RFL100

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
データロガー	RFL100														
1	プローブ	なし	ロガー本体のみ												
		プローブ x 1													
		プローブ x 2													
2	プローブ1	なし													
	プローブタイプと校正	温度3点 (HMP115T)	プラスチック	0, 20, 40 °C											
		温度1点 (HMP110T)	ステンレス	23 °C (追加温度校正キットはHELSPICALCAにて)											
		温度5点 (TMP115、0.5m)	ステンレスヘッド、プラスチックボディ	-90, -45, 0, +45, +90 °C											
		温度5点 (TMP115、3m)	ステンレスヘッド、プラスチックボディ	-90, -45, 0, +45, +90 °C											
		温度6点 (TMP115、3m)	ステンレスヘッド、プラスチックボディ	-196, -90, -45, 0, +45, +90 °C											
3	プローブ2	なし													
	プローブタイプと校正	温度3点 (HMP115T)	プラスチック	0, 20, 40 °C											
		温度1点 (HMP110T)	ステンレス	23 °C (追加温度校正キットはHELSPICALCAにて)											
		温度5点 (TMP115、0.5m)	ステンレスヘッド、プラスチックボディ	-90, -45, 0, +45, +90 °C											
		温度5点 (TMP115、3m)	ステンレスヘッド、プラスチックボディ	-90, -45, 0, +45, +90 °C											
		温度6点 (TMP115、3m)	ステンレスヘッド、プラスチックボディ	-196, -90, -45, 0, +45, +90 °C											
6	センサ保護	なし	TMP115用												
	プローブ1	プラスチックグリッドフィルター	HMP115/HMP115T用	(DRW240185SP)											
		メンブレンフィルター	HMP115/HMP115T用	(ASM210856SP)											
		PTFEフィルター	HMP115/HMP115T用	(219452SP)											
		プラスチックグリッドフィルター	HMP110/HMP110T用	(DRW010522SP)											
		フィルタ付きプラスチックグリッド	HMP110/HMP110T用	(DRW010525SP)											
		ステンレス焼結フィルター	HMP110/HMP110T用	(HM46670SP)											
		焼結PTFEフィルター	HMP110/HMP110T用	(DRW244938SP)											
7	センサ保護	なし	TMP115用												
	プローブ2	プラスチックグリッドフィルター	HMP115/HMP115T用	(DRW240185SP)											
		メンブレンフィルター	HMP115/HMP115T用	(ASM210856SP)											
		PTFEフィルター	HMP115/HMP115T用	(219452SP)											
		プラスチックグリッドフィルター	HMP110/HMP110T用	(DRW010522SP)											
		フィルタ付きプラスチックグリッド	HMP110/HMP110T用	(DRW010525SP)											
		ステンレス焼結フィルター	HMP110/HMP110T用	(HM46670SP)											
		焼結PTFEフィルター	HMP110/HMP110T用	(DRW244938SP)											
8	日本の無線周波数	920MHz													
9	バッテリータイプ	アルカリ電池 / 1.5 V AA size (標準)													
		リチウム電池 / 1.5 V AA size													
10	ロガー取付けキット	取り付けブラケット													
		磁気取り付けブラケット													
11	プローブ延長ケーブル	なし													
		3m													
		10m													
		3mフラットケーブル (ドアシールを通しての設置用)													
		3m ケーブル+3mフラットケーブル													
		10mケーブル+3mフラットケーブル													
		3m ケーブル+3mフラットケーブル x 2													
		10m ケーブル+3mフラットケーブル x 2													
13	熱緩衝ブロック	なし													
		プローブ用熱緩衝ブロック x 1													
		プローブ用熱緩衝ブロック x 2													
14	クイックガイド	なし													
		多言語													

VaiNet ワイヤレスアクセスポイント AP10

品名	注文コード	備考
VaiNet ワイヤレスアクセスポイント	AP10J	920MHz