

温度変換器 TMD60 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	
	湿度温度変換器		TMD60	A	A					
1	プローブ	標準(25cm) ショート(10cm)		1 2						
2		4...20 mA(ループ電源供給)		A						
3	アナログ出力 Ch1	温度(T) 温度(T) 特別設定	-20...+80°C -40...+80°C 温度(T) 範囲:		1 2 X					
5	センサ保護 フィルタ	ステンレスグリッド ステンレス焼結フィルタ テフロン焼結フィルタ	(ASM212652) (HM46670SP) (DRW244938SP)		1 2 3					
6	ブッシング1(小)	プラグ ケーブルグランド 4…8 mm コンジットフィッティングNPT1/2"	(257169) (254280) (210675SP)		N A B					
7	ブッシング1(大)	プラグ ケーブルグランド 6…12 mm	(254279) (211540)		0 1					
8	取扱説明書	なし 多言語クイックガイド			0 1					

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリー

品名	注文コード
メンブレンフィルタ	ASM212652SP
ステンレス焼結フィルタ	HM46670SP
テフロン焼結フィルタ	DRW244938SP
ケーブルグランド 4…8 mm	254280SP
ケーブルグランド 6…12 mm	211540
コンジットフィッティング +Oリング(M16x1.5/NPT1/2")	210675SP