

温度変換器 TMD60 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8
湿度温度変換器	TMD60		A	A				
1	プローブ	標準 (25cm) ショート (10cm)	1 2					
2		4... 20 mA (ループ電源供給)	A					
3	アナログ出力							
	Ch1	温度 (T)	-20...+80°C	1				
		温度 (T)	-40...+80°C	2				
	特別設定	温度 (T)	範囲: _____	X				
				A				
5	センサ保護	メンブレンフィルタ付きステンレスグリッド	(ASM212652)		1			
	フィルタ	ステンレス焼結フィルタ	(HM46670SP)		2			
		テフロン焼結フィルタ	(DRW244938SP)		3			
6	ブッシング1(小)	プラグ				N		
		ケーブルグランド 4...8 mm (標準)	(254280)			A		
		コンジットフィッティング NPT1/2"	(210675SP)			B		
7	ブッシング1(大)	プラグ (標準)					0	
		ケーブルグランド 6...12 mm	(211540)				1	
8	取扱説明書	なし						N
		多言語クイックガイド						A

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード
メンブレンフィルタ付きステンレスグリッド	ASM212652SP
ステンレス焼結フィルタ	HM46670SP
テフロン焼結フィルタ	DRW244938SP
ケーブルグランド 4...8 mm	254280SP
ケーブルグランド 6...12 mm	211540
コンジットフィッティング + Oリング (M16x1.5/NPT1/2")	210675SP