

温度プローブ TMP1 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	温度プローブ		TMPX	1	1	A	0						
1	プローブタイプ	TMP1	1										
2	ケーブル長	2m		A									
		10m		B									
3	センサタイプ	PT100(Class F0.1 IEC 60751)		1									
4	センサ保護フィルタ	なし			A	0							
6	Baud rate	19200					A						
	※	9600					B						
7	Parity, Data bit, Stop bit	8, N, 2				0							
	※	8, E, 1				2							
		8, O, 1				4							
8	プローブ Modbus address	240					A						
	※	110					B						
		120					C						
		130					D						
		140					E						
9	校正証明書	英文(トレーサビリティは証明書内に文章にて記載) 和文(トレーサビリティ体系図付き)					0						
10	プローブ取付け用アクセサリ	なし ダクト取付けキット スウェジロック ISO 1/8" スウェジロック NPT 1/8"				(215003) (SWG6ISO18) (SWG6NPT18)							
11	接続ケーブル	なし 1.5m裸線付き 10m裸線付き				(223263) (216546)							

※サービスケーブル型番:USB2を使用して設定を変更することができます。

・プローブはIndigoシリーズに接続できます。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。