

露点変換器(低露点計測用) DMT143L オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	露点変換器	DMT143											A	S
1	センサタイプと コネクタ部サイズ	ISO G1/2" ブローブ、DRYCAP180M (-60...+30°C Td/f)	L											
		NPT 1/2" ブローブ、DRYCAP180M (-60...+30°C Td/f)	P											
		ISO G1/2" ブローブ、DRYCAP180S (-40...+60°C Td/f)	R											
		NPT 1/2" ブローブ、DRYCAP180S (-40...+60°C Td/f)	T											
2	デジタル出力	RS485		1										
		Modbus RTU (defaults: 19200, N, 8, 2, addresss 240)		2										
3	アナログ出力	なし			0									
		4...20 mA (エラー時出力 3.6 mA)			C									
		4...20 mA (エラー時出力 0 mA)			G									
4	アナログ出力範囲	なし			0									
		露点/霜点(Td/f)			-80...+20°C Td/f (DMT242Aと同じ)	1								
		大気圧下露点/霜点(Td/f atm)※			-80...+20°C Td/f atm	2								
		露点/霜点(Td/f)			-60...+60°C Td/f (DMT242Bと同じ)	A								
		露点/霜点(Td/f)			-50...+50°C Td/f (DMT242Sと同じ)	B								
		ppm			0...1000ppmv	3								
		ppm			0...5000ppmv	4								
		ppm 特別設定			範囲: _____	P								
		露点/霜点(Td/f) 特別設定			範囲: _____	X								
		湿度(%RH) 特別設定			範囲: _____	N								
5	アラームLED	なし(故障表示のみ)					A							
	作動ポイント	-40°C Tf					B							
		-20°C Tf					C							
		-10°C Tf					D							
		+3°C Td					E							
		特別設定					X							
		LED常時OFF					Z							
6	センサ設定	DRYCAP180M用						1						
		DRYCAP180S用						F						
7	圧力設定	1 bar(abs)							A					
		3 bar(abs)							B					
		5 bar(abs)							C					
		7 bar(abs)							D					
		特別設定(max 20 bar abs)			bar				X					
8	ケーブル	なし								0				
		0.3 m ネジ接続M8シールドケーブル (HMP50Z032)								2				
		3 m ネジ接続M8シールドケーブル (HMP50Z300)								3				
		5 m ネジ接続M8シールドケーブル (HMP50Z500)								4				
		10 m ネジ接続M8シールドケーブル (HMP50Z1000)								5				
9	センサ保護	焼結金属フィルタ【推奨】 (HM47280SP)									1			
		真空用ステンレスフィルター (HM47453SP)									S			
10	アクセサリ	なし										0		
		ケーブルアダプタ(DMT242→DMT143) (247890)										A		
	(サンプリングセルは ISO 1/2" ネジ選択時 のみ可)	サンプリングセル (DMT242SC)										1		
		スウェジロック1/4" 付きサンプリングセル (DMT242SC2)										2		
		リークネジ付きサンプリングセル (DSC74)										3		
		2圧力(圧力下、大気圧下)用サンプリングセル (DSC74B)										4		
		コイルと2圧力(圧力下、大気圧下)用サンプリングセル (DSC74C)										5		
		ダクト取付けフランジ (DM240FA)										6		
		マウンティングナット (MOUNTINGNUT)										7		
		NPT 1/2" アダプタ (210662)										8		
11	パッケージ	標準											A	S
13	取扱説明書	なし												A
		多言語ガイド (一部のみ無償、追加1部毎に¥1,500となります)												X
													価格合計	

※ 圧力下の露点・霜点を大気圧下の露点・霜点に換算した値になります。項目7で選んだ圧力設定を基に計算されます。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きまます。

・0°C以下の環境では結露ではなく霜が発生するため、霜の発生する温度である霜点温度(Tf)を出力します。

<DMT242Aと同じ仕様の選定の一例> DMT143L1C1A1A310ASX

<DMT242Bと同じ仕様の選定の一例> DMT143L1CAA1A310ASX