VAISALA

ver.A

ハンディタイプ オイル内水分計　MM70　オーダーフォーム

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ハンディタイプ オイル内水分計	**MM70**		**1**	**A**	**1**	**A**		**A**			**0**				**0**	
1	指示計(MI70)	なし※	A														
		あり（バッテリー、ACアダプター付き）	J	1													
3	**プローブ**	**MMP78**			A												
4	**センサ**	**オイル用センサ**				1	A										
6	アクセサリー	アクセサリーなし						0									
		アナログ出力ケーブル	***(27168ZZ)***					2									
		MI70LINKｿﾌﾄｳｪｱ＋USBｹｰﾌﾞﾙ	***(219687)***					5									
7	**校正**	**室温において実施**							A								
8	アクセサリー	なし								0							
	(設置用)	ボールバルブセット								1							
		NPT1/2サイズ接続用アダプター								2							
9		水分活性値＋温度									A						
		水分活性値＋温度＋ppm ミネラルトランスオイル用									B						
		油中水分飽和度＋温度＋ppm ミネラルトランスオイル用									C	0					
11	プローブケーブル	1.9m											A				
		1.9m＋10m延長ケーブル											B				
12	キャリングケース	なし												0			
		あり	***(MI70CASE4)***											2			
13	取扱説明書	なし													A		
		英語													B		
		日本語													J	0	
																価格合計	

※プローブのみオーダーの場合は「A」を選択してください

※※このモデルはシリコンベースオイルが必要とされます

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリー

品名	注文コード	
キャリングケース	MI70CASE4	
ステンレスフィルター	HM47453SP	
ボールバルブ	HMP228BVS	
MMT330用接続ケーブル	211339	
MMT162用接続ケーブル	219980SP	
Windows対応MI70Linkソフトウェア+RS232Cケーブル	MI70LINK	
Windows対応MI70Linkソフトウェア+USB接続ケーブル	219687	
アナログ出力ケーブル	27168ZZ	