

温度変換器 TMD60 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8
湿度温度変換器	TMD60		A	A				
1 プローブ	標準 (25cm)	1						
	ショート(10cm)	2						
2	4... 20 mA(ループ電源供給)		A					
3 アナログ出力	Ch1	温度(T)	-20...+80°C	1				
		温度(T)	-40...+80°C	2				
	特別設定	温度(T)	範囲: _____	X				
				A				
5 センサ保護	メンブレンフィルタ付きステンレスグリッド	(ASM212652)			1			
フィルタ	ステンレス焼結フィルタ	(HM46670SP)			2			
	テフロン焼結フィルタ	(DRW244938SP)			3			
6 プッシング1(小)	プラグ					N		
	ケーブルグランド 4...8 mm (標準)	(254280)				A		
	コンジットフィッティングNPT1/2"	(210675SP)				B		
7 プッシング1(大)	プラグ (標準)						0	
	ケーブルグランド 6...12 mm	(211540)					1	
8 取扱説明書	なし							N
	多言語クイックガイド							A

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード
メンブレンフィルタ付きステンレスグリッド	ASM212652SP
ステンレス焼結フィルタ	HM46670SP
テフロン焼結フィルタ	DRW244938SP
ケーブルグランド 4...8 mm	254280SP
ケーブルグランド 6...12 mm	211540
コンジットフィッティング+Oリング(M16x1.5/NPT1/2")	210675SP